



**ГЕРУК & К**

ул.Добровольского, 3/4,18006, г.Черкассы, тел./факс: ( 0472) 710-800, 710-801  
E-mail: [hotline@geruk.com.ua](mailto:hotline@geruk.com.ua) , <http://www.geruk.com.ua>

## COOLTRONIC

### Автономный стояночный кондиционер для кабин грузовых автомобилей, передвижных лабораторий, трейлеров

Кондиционер Cooltronic применяется для охлаждения кабины автомобиля при выключенном двигателе во время отдыха водителя на длительных стоянках теплыми душными летними ночами.

| Технические характеристики   |
|--|
| <b>Компрессор:</b> Danfoss BD350GH нового поколения на постоянном токе.  |
| <b>Напряжение:</b> 24В постоянного тока.   |
| <b>Охлаждающий газ:</b> R-134a (экологический).  |
| <b>Специальная система заправки газом</b> для быстрой установки кондиционера без применения дополнительного оборудования.  |
| <b>Соединительные трубки</b> из нержавеющей стали и меди, изолированы термопластиком.  |
| <b>Электронная цифровая панель</b> имеет выключатель кондиционера "On/Off", кнопки регулировки температуры и скорости вращения вентилятора, функцию "TURBO" - для коротких остановок, функцию "SLEEP" - для автоотключения в ночное время. |
| <b>Функция отключения</b> при низком уровне напряжения аккумулятора.   |
| <b>Испаритель</b> оснащен тремя диффлекторами подачи воздуха.  |
| <b>Пульт дистанционного управления:</b> программирование "On/Off", температуры, скорости вращения вентилятора, функция "SLEEP".  |
| <b>Средний потребляемый ток</b> при 24В – 7,5 А/час (максимальный – 14,0 А/час).   |
| <b>Производительность вентилятора</b> 400 м <sup>3</sup> /час.   |
| <b>Максимальная мощность охлаждения</b> 950 Ватт.  |
| <b>Габаритные размеры и вес блока конденсатора ВхДхТ:</b><br>BACK 695x463x187мм; 18кг. TOP 195x645x435мм; 18кг.  |
| <b>Габаритные размеры и вес блока испарителя ВхДхТ:</b><br>260x625x107 мм; 5 кг.   |
| <b>Производительность кондиционера</b> указана при температуре окружающей среды +32°C.   |



**Цена комплекта – 1900 €**  
**Стоимость монтажа – 150 €**  
Дилерам скидка - 10%.

